



سیلیکاژل کروی



تشریح و تعریف تقاضا



در واحدهای عملیاتی پالایشگاه‌های گاز، نفت و صنایع پتروشیمی از دو نوع سیلیکاژل گرانول و پرک استفاده می‌کنند



سیلیکاژل پرک معمولاً برای جذب رطوبت در سیستم‌های پنوماتیک دستگاه‌های ابزار دقیق استفاده می‌شود.



سیلیکاژل کروی H و WS به عنوان جاذب در واحدهای فرآوری و پالایشی گاز جهت نم زدایی به کار می‌روند.



کاربرد

واحدهای نم زدایی در پالایشگاه های
گاز، نفت و پتروشیمی

A



تصفیه آب های آشامیدنی

B



نگهداری و حفاظت از مواد شیمیایی در جذب
رطوبت محیط

C



نم گیر معمول و تجاری در مصارف
عمومی و روزمره

D





سیلیکاژل کروی
نوع H و WS



واحدهای نمرزدایی
پالایشگاههای گاز
پارسیان، بیدبلند،
شهید هاشمی نژاد





استاندارد و مشخصات فنی خرید سیلیکاژل انواع H و WS برای
تنظیم نقطه شبنم هیدروکربنی و آب در گاز طبیعی

(IGS-M-CH-021(0))





